# 报价单

序号	名称	最高单	数量	所报单价	总价 (元)
		价(元)	(个)	(元)	
1	硕士毕业证书内芯	1.15	3000		
2	博士学位证书内芯	1.35	300		
3	学术型硕士学位证书内芯	1.35	1600		
4	专业型硕士学位证书内芯	1.35	1900		
5	博士毕业证书封皮	6.5	200		
6	硕士毕业证书封皮	6.5	3000		
7	硕士学位证书封皮	6.3	3000		
8	普通本科毕业证书内芯	1.2	4700		
9	普通全日制学士学位证书内芯	1.4	5000		
10	成人本科学士学位证书内芯	1.4	500		
11	来华留学生学士学位证书内芯	1.4	<b>7</b> 0		
	(中文)		50		
12	来华留学生学士学位证书内芯	1.4	50		
	(英文)				
13	普通本科毕业证书封皮	6.5	4600		
14	学士学位证书封皮	7	4700		
15	证明专用防伪纸	0.3	20000		
16	成人本、专科毕业证书内芯	1.2	3500		
17	成人本、专科毕业证书封皮	6.5	3500		
18	辽宁大学结业证书(封皮、内页)	5.5	3500		
总价(元)					

付款说明: 收到货物并验收合格, 依据实际数量据实结算。

单位名称(公章):

联系人:

联系电话:

时间:

### 辽宁大学各类证书(含封皮)及专用纸张采购项目参数要求

本项目采购预算为 176760 元,各项均设有最高单价,供应商需依据报价单分别报单价及总价,超预算或超单价视为废标。供应商并按参数要求提供样品,如未提供或提供不全,视为废标。

# 一(**序号 1-7 研究生**)相关类别证书内芯及封皮的技术指标参数如下:

#### (一)、毕业证书内芯

相关需求及技术参数如下:

- 1. 规格 236mm\*166mm; 纸张水印(造币纸材质): 对光可见;
- 2. 印刷内容、格式及防伪等要求与学校提供**样品**完全一致 (参照教育部监制)。
  - 3. 要求必须于2025年6月1日前将货物送到指定位置。
- (二)、**学位证书内芯**(含同规格博士学位证书内芯、学术型硕士学位证书内芯、专业型硕士学位证书内芯)

相关需求及技术参数如下:

- 1. 纸张规格: 150g/m2
- 2. 进口阔叶木全木浆纸,参数;紧度: ≥0.9 g/cm2,断裂长:纵横向平均值≥3500次,耐折度:纵横向平均值≥50次。
  - 3. 无添加荧光增白剂及其他化学品,参数: PH 值≥6.7。
- 4. 加湿强,不影响盖章签字,符合激光打印要求,参数:伸缩性(浸水后横向%)≦3.5%。
- 5. 定位黑白水印(辽宁大学校徽-新版)标识,水印居中, 距边距误差不得大于 5mm,禁用仿水印油墨印制假水印标识。(需 提供制有辽宁大学标识实物样品用于现场查验)。
- 6. 纸浆中加无色防伪荧光(蓝+绿)纤维丝,每平方厘米不少于5条,纤维丝用针尖可以挑出。
- 7. 纸张正面平滑符合印制 1200dpi 相片的要求,参数: 施胶度 0.75-1.5mm,平滑度(正反面平均值 s) ≥ 50-70。
  - 8. 印刷内容、格式及防伪等要求与学校提供样品完全一致。
  - 9. 要求必须于 2025 年 6 月 1 日前将货物送到指定位置。

### (三)、毕业证书封皮、学位证书封皮

要求必须于2025年6月1日前将货物送到指定位置。

### 毕业证书封皮材料要求:

- 1. 封面材料采用进口暗红色布纹装帧纸;
- 2. 里面贴 350 克白板纸, 30 比重 3.7 厚高弹性软泡海绵;
- 3. 内页上贴 210 克白卡印学校校徽-新版和校训、英文校名, 内页下贴花绫缎加海绵布垫,四角定位红色小丝带;
  - 4. 规格: 360x250mm;
- 5. 纸板材料选用正规厂家所生产的环保灰工业 0.25CM 厚度, 永不变形,胶水采用出口欧洲的环保动物胶水,含水量少,不发 霉,永不变形;
- 6. 封面字体烫金(校徽-新版、校名、毕业证书),保证不会褪色,不会掉金字;

#### 学位证书封皮材料要求:

- 1. 封面采用中外合资膜砂蓝色装帧纸;
- 2. 内页上贴 140 克进口米白色韩松纸印校徽-新版和校训, 内页下贴 140 克韩松纸四角定位红色小丝带;
  - 3. 规格: 450x310mm;
- 4. 纸板材料选用正规厂家所生产的环保灰工业 0.25CM 厚度, 永不变形,胶水采用出口欧洲的环保动物胶水,含水量少,不发霉,永不变形;
- 5. 封面烫金(校名、校徽-新版、学位证书),保证不会褪色,不会掉金字。

# 二(序号 8-15 本科生)相关类别证书内芯及封皮的技术指标参数如下:

(一)、**毕业证书内芯**(含同规格二学位毕业证书、结业证书、肄业证书、毕业证明书)

相关需求及技术参数如下:

- 1. 规格 236mm\*166mm; 纸张水印(造币纸材质): 对光可见;
- 2. 印刷内容、格式及防伪等要求与学校提供**样品**完全一致 (参照教育部监制)。
  - 3. 要求必须于 2025 年 6 月 1 日前将货物送到指定位置。
- (二)、**学士学位证书内芯**(含同规格成人学士学位证书、 第二学士学位-学位证书、学士学位证明书、来华留学生学士学

位证书(中英文两版))

相关需求及技术参数如下:

- 1. 纸张规格: 150g/m2
- 2. 进口阔叶木全木浆纸,参数;紧度: ≥0.9 g/cm2,断裂长:纵横向平均值≥3500次,耐折度:纵横向平均值≥50次。
  - 3. 无添加荧光增白剂及其他化学品,参数: PH 值≥6.7。
- 4. 加湿强,不影响盖章签字,符合激光打印要求,参数:伸缩性(浸水后横向%)≦3.5%。
- 5. 定位黑白水印(辽宁大学校徽-新版)标识,水印居中, 距边距误差不得大于 5mm,禁用仿水印油墨印制假水印标识。(需 提供制有辽宁大学标识实物样品用于现场查验)。
- 6. 纸浆中加无色防伪荧光(蓝+绿)纤维丝,每平方厘米不少于5条,纤维丝用针尖可以挑出。
- 7. 纸张正面平滑符合印制 1200dpi 相片的要求,参数: 施胶度 0.75-1.5mm,平滑度(正反面平均值 s) ≥ 50-70。
  - 8. 印刷内容、格式及防伪等要求与学校提供样品完全一致。
  - 9. 要求必须于2025年6月1日前将货物送到指定位置。

### (三)、毕业证书封皮、学士学位证书封皮

要求必须于2025年6月1日前将货物送到指定位置。

相关需求及技术参数如下:

## 毕业证书封皮材料要求

- 1. 封面材料采用进口暗红色布纹装帧纸;
- 2. 里面贴 350 克白板纸, 30 比重 3.7 厚高弹性软泡海绵;
- 3. 内页上贴 210 克白卡印学校校徽-新版和校训、英文校名, 内页下贴花绫缎加海绵布垫,四角定位红色小丝带;
  - 4. 规格: 360x250mm;
- 5. 纸板材料选用正规厂家所生产的环保灰工业 0. 25CM 厚度, 永不变形,胶水采用出口欧洲的环保动物胶水,含水量少,不发霉,永不变形;
- 6. 封面字体烫金(校徽-新版、校名、毕业证书),保证不会褪色,不会掉金字;

### 学位证书封皮材料要求

- 1. 封面采用中外合资膜砂墨绿色装帧纸;
- 2. 内页上贴 140 克进口米白色韩松纸印校徽-新版和校训,

内页下贴 140 克韩松纸四角定位红色小丝带;

- 3. 规格: 450x310mm;
- 4. 纸板材料选用正规厂家所生产的环保灰工业 0. 25CM 厚度, 永不变形,胶水采用出口欧洲的环保动物胶水,含水量少,不发霉,永不变形;
- 5. 封面烫金(校名、校徽-新版、学士学位证书),保证不会褪色,不会掉金字。

#### (四)、成绩证明专用防伪纸

- 1. 规格: 210mm\*297mm;
- 2. 选用特种优质 100 克双胶纸,底纹采用浮雕效果设计,四色防伪印刷,在荧光灯下呈现。
  - 3. 与学校提供样品保持完全一致。

# 三(序号 16-18 本科生)相关类别证书内芯及封皮的技术指标参数如下:

- (一)、2025年成人毕业证书内芯(本科、专科毕业证书相同) 相关需求及技术参数如下:
- 1. 规格 236mm\*166mm; 纸张水印(造币纸材质); 对光可见;
- 2. 印刷内容、格式及防伪等要求与学校提供样品完全一致(参照教育部监制)。
  - 3. 要求必须于2025年6月1日前交货。
  - (二)、2025年成人毕业证书封皮(本科、专科毕业证书相同) 相关需求及技术参数如下:
  - 1. 封面材料采用进口暗红色布纹装帧纸;
  - 2. 里面贴 350 克白板纸, 30 比重 3.7 厚高弹性软泡海绵;
- 3. 内页上贴 210 克白卡印学校校徽(新版)和校训、英文校名, 内页下贴花绫缎加海绵布垫,四角定位红色小丝带;
  - 4. 规格: 360x250mm;
- 5. 纸板材料选用正规厂家所生产的环保灰工业 0. 25CM 厚度, 胶水采用出口欧洲的环保动物胶水,含水量少,不发霉,永不变形;
- 6. 封面字体烫金(校徽(新版)、校名、毕业证书),保证不会褪色,不会掉金字;
  - 7. 要求必须于 2025 年 6 月 1 日前交货。
  - (三)、2025 年培训结业证书封皮及内页 需求及技术参数如下:

#### 封皮要求:

- 1. 封面材料采用进口蓝色布纹装帧纸。
- 2. 里贴 300 克白板纸, 高弹性软泡海绵。
- 3. 规格: 230x310mm, 纵向折叠。
- 4. 封面字体烫金,保证不会褪色,不会掉金字。
- 5. 纸板材料选用正规厂家所生产的环保灰工业 0.2CM 厚度, 胶水采用出口欧洲的环保动物胶水, 含水量少, 不发霉, 永不变形。

#### 内芯要求:

- 1. 进口彩雪纸, 紧度≥0.9g/cm², 耐折度: 纵横向平均值≥50次。
  - 2. 规格: 210x297mm。
  - 3. 无添加荧光增白剂及其他化学品。
  - 4. 不影响盖章签字,符合激光打印要求。

结业证书封皮及内页交付期限在确定印刷制作需求后15天内。

#### 四 样品联系人

请各投标单位根据招标品类提供全品类各类型产品样本至少一份,缺少样品将自动视为不合格竞标产品。同时,样品质量将作为评标重要指标。

索取研究生毕业证书、学位证书、内芯、封皮样品请联系 024-62202353,陈老师。

索取本科毕业证书、学位证书、内芯、封皮及证明专用纸样 品请联系 024-62202261, 王老师。

索取成人本、专科毕业证书、培训结业证书内芯及封皮样品请联系 024-62202177, 李老师。

样品可拍照, 但不得带离。